

Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

Codex GmbH & CO. KG · Verlegesysteme für Fliesen und Naturstein.

	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung	Saugende, mineralische Untergründe (z.B. Zementestrich, Gips, Beton, Mauerwerk): codex FG 300, codex FG 340 Nicht saugende Untergründe (z.B. tragfeste, alte, glasierte/unglasierte Fliesenbeläge, Holz, Spanplatten, feste PVC Beläge): codex FG 370	
Ausgleich	codex FM 30, codex FM 50 Turbo, codex FM 100 zur Gefällegenerierung: codex NC 366 Maxx, codex NC 395	bei Bedarf
Grundierung auf Ausgleich	Saugende, mineralische Untergründe (z.B. Zementestrich, Gips, Beton, Mauerwerk): codex FG 300, codex FG 340	bei Bedarf
Entkopplung /Aussteifung	Für Holzuntergründe zwingend: UZIN Multimollplatten	
Einbettung Heizfilm	Normalerhärtender Fliesenkleber: codex Power CX 3, codex Power CX 4, codex Power CX 5 Schnellerhärtender Fliesenkleber: codex Power RX 6 Turbo, codex Power RX 8	codex Stone SX 80 Cristal, codex Stone SX 60 MB
Abdichtung in Feuchträumen	codex AX 220, codex AX 230, codex Hydrostop inklusive aller Systemkomponenten wie z.B. codex Dichtband, Dichtecken, Dichtmanschetten	
Klebstoff Belag /Deckschicht	Normalerhärtender Fliesenkleber: codex Power CX 3, codex Power CX 4, codex Power CX 5 Schnellerhärtender Fliesenkleber: codex Power RX 6 Turbo, codex Power RX 8	schnellerhärtender Natursteinkleber: codex Stone SX 80 Cristal, codex Stone SX 60 MB
Fugenmörtel	codex X-Fusion, codex Brillant Color Xtra, codex Brillant Cristal, codex X-Tec	codex Brillant Cristal

www.codex-x.com